

■口径、長さに対する軸直角変位量

上段: スパイラルチューブ (10A~100A)  
 下段: アニュラーチューブ (25A~300A)

呼径		変位																
A	B	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	250	300
10	$\frac{3}{8}$	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230	270	310	350	390	430	530	630
15	$\frac{1}{2}$	55	75	95	115	135	155	175	195	215	235	275	315	355	395	435	535	635
20	$\frac{3}{4}$	65	90	110	130	150	170	190	210	230	250	290	330	370	410	450	550	650
25	1	80	110	140	150	170	190	210	230	250	270	310	350	390	430	470	570	670
		75	105	130	145	165	185	205	225	245	265	305	345	385	425	465	565	665
32	$1\frac{1}{4}$	85	120	150	170	185	205	225	245	265	285	325	365	405	445	485	585	685
		80	110	140	160	180	200	220	240	260	280	320	360	400	440	480	580	680
40	$1\frac{1}{2}$	90	125	155	180	200	220	240	260	280	300	340	380	420	460	500	600	700
		85	120	150	170	190	210	230	250	270	290	330	370	410	450	490	590	690
50	2	100	140	170	200	225	245	260	280	300	320	360	400	440	480	520	620	720
		90	125	155	180	200	220	240	260	280	300	340	380	420	460	500	600	700
65	$2\frac{1}{2}$	115	160	200	230	260	280	305	325	340	360	400	440	480	520	560	660	760
		95	135	165	190	215	235	250	270	290	310	350	390	430	470	510	610	710
80	3	150	210	260	300	335	370	400	425	450	475	520	560	610	650	690	790	890
		115	160	200	230	260	280	305	325	345	365	405	445	485	525	565	665	765
100	4	170	240	295	340	380	420	450	480	510	540	590	640	680	720	750	850	950
		130	180	225	260	290	320	345	370	390	410	450	490	530	570	610	710	810
125	5	160	225	280	320	360	390	425	455	480	510	555	600	640	680	720	820	920
150	6	175	245	300	350	390	430	465	495	525	555	605	655	700	740	785	885	985
200	8	215	300	370	430	480	530	570	610	645	680	745	805	860	915	960	1075	1180
250	10	235	330	410	470	525	580	625	665	705	745	815	880	940	1000	1050	1175	1290
300	12	270	380	470	540	605	660	715	765	810	855	935	1010	1080	1145	1210	1350	1480

表数値は中心線より一方方向への変位量です。